

BELATEX LISA

Textura acrílica decorativa

1- DESCRIÇÃO

Belatex Lisa revestimento decorativo acrílico, é um acabamento rolado liso, pronto para uso, destinado a paredes internas. Ideal para tetos, corredores e escadarias, devido seu acabamento de baixo relevo.

2- CLASSIFICAÇÃO/COMPOSIÇÃO

Composta por resina acrílica, cargas minerais finas selecionadas e aditivos, a **Belatex Lisa** está classificada como Textura de grãos finos conforme NBR 11702 item 4.6.1.

3- INDICAÇÃO DE USO

-  Uso Interno;
-  Aplicação em argamassa de emboço desempenado;
-  Parede de concreto maciça;
-  Basecoat.

4- NÃO INDICADO PARA

-  Uso externo;
-  Qualquer superfície que não esteja isenta de sujeira, óleo, desmoldante ou qualquer material que comprometa a aderência da textura.

5- MODO DE USAR

5.1- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

-  Rolo para textura;
-  Misturador mecânico;
-  Recipiente para mistura limpo;
-  Espátula metálica.

5.2- PREPARO DA SUPERFÍCIE

-  As superfícies devem estar estruturalmente íntegras, limpas e livres de sujeiras, óleos, graxas, tinta, gesso ou outros materiais que possam prejudicar a aderência, demais itens conforme na NBR 13.245;
-  Antes da aplicação, verifique os itens abaixo:

Tipo de superfície	Tratamento
Reboco novo	Aguarde a secagem e cura de no mínimo 28 dias. Aplique o fundo Selador Belacril Bela Vista na cor do acabamento.
Partes mofadas	Lave com solução de água sanitária, enxague e aguarde a secagem. Após aplique o fundo Selador Belacril Bela Vista na cor do acabamento.
Manchas de gordura	Lave com água e detergente, enxague e aguarde a secagem. Após aplique o fundo Selador Belacril Bela Vista na cor do acabamento.

BELATEX LISA

Textura acrílica decorativa

Imperfeições profundas	Corrija com argamassa de revestimento externo Bela Vista. Aguarde a cura de 28 dias. Após aplique o fundo Selador Belacril Bela Vista na cor do acabamento. Em caso de trincas ou fissuras, trate as patologias seguindo as recomendações necessários, após siga com a aplicação do Selador Belacril Bela Vista e acabamento.
-------------------------------	--

5.3- MISTURA/DILUIÇÃO

- ❖ Para o **Belatex Lisa** recomenda-se adicionar até 5% de água potável sobre o peso da textura;
- ❖ Em um recipiente limpo, adicione aos poucos a água e com auxílio de um misturador mecânico ou espátula de aço inox misture até obter uma mistura homogênea e sem grumos;
- ❖ Mantenha sempre o percentual de água indicado para evitar diferença de tonalidades e acabamentos.

5.4- APLICAÇÃO

- ❖ Aplicar com rolo de lã uma demão do **Selador Belacril Bela Vista**, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento;
- ❖ Espalhar o produto com rolo de textura desejado conferindo o acabamento;
- ❖ Atenção em emendas e para que não “queime” a aplicação.

IMPORTANTE

- ❖ Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado;
- ❖ Secagem ao toque de 4 horas e final entre 4 e 9 dias;
- ❖ Até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície;
- ❖ Para maior durabilidade e evitar as marcas de sujidade é necessário o uso de calhas, rufos, pingadeiras e rodapés;
- ❖ Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- ❖ Utilize mão de obra qualificada.

6- RENDIMENTO

- ❖ Aproximadamente 1,1 kg/m² a 2,0 kg/m², rendimento pode variar em função do relevo do substrato e da espessura do material aplicado.

BELATEX LISA
Textura acrílica decorativa**7- DESEMPENHO**

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,70 - 1,80 g/cm ³
pH	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	Mínimo 70%	>75%

8- ARMAZENAMENTO

- Deve ser armazenado em local fresco, seco, protegido das intempéries, sobre pallets. Empilhamento máximo 3 unidades.

9- APRESENTAÇÃO

- Saco plástico de 15 kg;
- Cores: Consulte o catálogo de cores Bela Vista

10- VALIDADE

- O produto possui validade de 06 meses a partir da data de fabricação, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

11- SEGURANÇA

- Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor;
- Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo;
- Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada;
- Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem;
- Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança;
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante;
- Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico.

FDS. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.

Documento Revisado em 31 de março de 2026